











Industriële infrarood verwarming

Helios Infrarood stralers korte golf				
Art.Code	Wattage	Omschrijving	Kleur	
 PRG-HELIOS-HP1-15	1500	Aanbevolen hoogte 2,50 / 2,70 m Afstand ts stralers 2,50/2,70 m Verwarmt tot 12 m ² (125w p/m ²) Gewicht 4 Kg	Ral 9013	
 PRG-HELIOS-HP1-20	2000	Aanbevolen hoogte 2,70 / 3,00 m Afstand ts stralers 2,70/3,00 m Verwarmt tot 12 m ² (167w p/m ²) Gewicht 4 Kg IP20	Ral 9013	
 PRG-HELIOS-HP2-30	3000	Aanbevolen hoogte 3,20 / 3,50 m Afstand ts stralers 3,50/4,20 m Verwarmt tot 30 m ² (100w p/m ²) Gewicht 7 Kg	Ral 9013	
 PRG-HELIOS-HP2-40	4000	Aanbevolen hoogte 3,40 / 4,00 m Afstand ts stralers 4,30/5,00 m Verwarmt tot 30 m ² (133w p/m ²) Gewicht 7 Kg	Ral 9013	
 PRG-HELIOS-HP3-45T	4500	Aanbevolen hoogte 4,00 / 5,00 m Afstand ts stralers 4,00/4,50 m Verwarmt tot 42 m ² (107w p/m ²) Gewicht 10 Kg	Ral 9013	
 PRG-HELIOS-HP3-60T	6000	Aanbevolen hoogte 5,00 m Afstand ts stralers 5,00/5,50 m Verwarmt tot 42 m ² (143w p/m ²) Gewicht 10 Kg IP20	Ral 9013	
 PRG-HELIOS--HPV2-30	3000	Aanbevolen hoogte 3,20 / 3,50 m Afstand ts stralers 3,00m Verwarmt tot 28 m ² (109w p/m ²) Gewicht 5 Kg	Ral 9013	
 PRG-HELIOS--HPV2-40	4000	Aanbevolen hoogte 3,50 / 4,00 m Afstand ts stralers 3,50m Verwarmt tot 28 m ² (146w p/m ²) Gewicht 5 Kg	Ral 9013	
 PRG-HELIOS-HPV3-45T	4500	Aanbevolen hoogte 5 m Afstand ts stralers 3,50 / 4,00 m Verwarmt tot 39 m ² (115w p/m ²) Gewicht 6,5 Kg	Ral 9013	
 PRG-HELIOS--HPV3-60T	6000	Aanbevolen hoogte 5,00 / 5,50 m Afstand ts stralers 4,00 m Verwarmt tot 39 m ² (154w p/m ²) Gewicht 6,5 Kg IP20	Ral 9013	

Industriële infrarood verwarming

Helios TITAN Infrarood stralers korte golf			
Art.Code	Wattage	Omschrijving	Kleur
 PRG-TITAN-EHT-15	1500	Aanbevolen hoogte 3,50 / 4,00 m Afstand ts stralers 2,50 / 2,70 m Verwarmt tot 28 m ² (54w p/m ²) Gewicht 3,8 Kg IP25	Ral 9016
 PRG-TITAN-EHT-20	2000	Aanbevolen hoogte 4,00 / 4,50 m Afstand ts stralers 2,70 / 3,00 m Verwarmt tot 28 m ² (71w p/m ²) Gewicht 3,8 Kg IP25	Ral 9016
 PRG-TITAN-EHT2V-30	3000	Aanbevolen hoogte 4,00 / 4,50 m Afstand ts stralers 2,70 / 3,00 m Verwarmt tot 44 m ² (68w p/m ²) Gewicht 5,7 Kg IP25	Ral 9016
 PRG-TITAN-EHT2V-40	4000	Aanbevolen hoogte 4,50 / 5,00 m Afstand ts stralers 3,20 / 3,50 m Verwarmt tot 44 m ² (91w p/m ²) Gewicht 5,7 Kg IP25	Ral 9016
 PRG-TITAN-EHT2-30	3000	Aanbevolen hoogte 4,00 / 4,50 m Afstand ts stralers 3,20 / 3,50 m Verwarmt tot 43 m ² (70w p/m ²) Gewicht 6,9Kg IP25	Ral 9016
 PRG-TITAN-EHT2-40	4000	Aanbevolen hoogte 4,50 / 5,00 m Afstand ts stralers 3,70 / 4,00 m Verwarmt tot 43m ² (93w p/m ²) Gewicht 5,7 Kg IP25	Ral 9016

Industriële infrarood verwarming

verplaatsbare Infrarood stralers korte golf			
Art.Code	Wattage	Omschrijving	Kleur
 PRG-ROBOT-3000	3000	Telescopische Robot heater Aansluiting 3 M snoer met plug 2 x 1500 watt lamp apart schakelbaar Gewicht 18 Kg Afmetingen : Lage stand : 114 x 65 x 65 cm Hoge stand : 180 x 65 x 65 cm Verwarmt tot 20 m ² 150 watt per m ²	Ral 9013
 PRG-PUNTO-FUMO	3000	Rokerstafel met aanwezigheidsmelder 2 x 1500 watt lampen verwarmt 12 m ² IP X5 Hoogte 222 cm Tafel diameter 66 cm Gewicht 32 Kg	Ant,
 PRG-VARMA-400	3000	Mobiele verwarming 2 x 1500 watt apart schakelbaar verwarmt 25 m ² IP 20 Afmetingen 112 x 51 x 50 cm Aansluiting 3 meter snoer met plug Gewicht 9,8 Kg	Ant.
 PRG-VARMA-400/2	1500	Mobiele verwarming Vermogen 1500 watt verwarmt 15 m ² IP X5 Afmetingen 57 x 34 x 51 cm Aansluiting 3 meter snoer met plug Gewicht 4,5 Kg	Ant

Specials

Specials			
Art.Code	Wattage	Omschrijving	Kleur
 PRG-EHAGR15	1500	Aanbevolen hoogte 2,50 /3,00 m Afstand ts stralers 3,00 m Verwarmt tot 15 m ² (100 w p/m ²) Gewicht 6,8 Kg Afm (47 x 23 x 20) IP66 ATEX Norm	Ant,
 PRG-EHAGR20	2000	Aanbevolen hoogte 2,50 /3,00 m Afstand ts stralers 3,00 m Verwarmt tot 20 m ² (100 w p/m ²) Gewicht 6,8 Kg Afm (47 x 23 x 20) IP66 ATEX Norm	Ant.
 PRG-EH2000W2SS	2000	Aanbevolen hoogte 2,50 /3,00 m Afstand ts stralers 3,00 m Verwarmt tot 16 m ² (125 w p/m ²) Gewicht 5 Kg Afm (50 x 23 x 16) IP23 ROESTVRIJ STAAL	Inox